

寒川町民センター照明設備

住所	〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
TEL	0467-74-2333
FAX	0467-75-2239
担当者	柏木 則雄

主幹配電盤	電源方式	3相4線
	総容量	150KVA
操作配電盤	負荷回路数	91回路 (13)
	負荷回路容量	30A
	回路選択	強電バッチ
調光機	舞台用SCR	6K×30本
	カセットフェーダー	3段
	ワリールフェーダー	4本
	客席用SCR	6K×4本
	ワケットSCR	2K×1本

下手 フォアコンソ	A型30A	6回路	
上手 フォアコンソ	A型30A	6回路	
下手花道 コンソ	A型30A	2回路	
上手花道 コンソ	A型30A	2回路	
奥中央 コンソ	A型30A	2回路	
下手 ローベリソットライト	A型30A	3回路	12灯3色 PS200W 常設色22/59/72
上手 ローベリソットライト	A型30A	3回路	FCとして使用可
フットライト	T型4口	4回路	21灯4色 PS60W

トップ サスペンション	T型14口	7回路	常設 G-8×4/CI-6H×8						
第1 サスペンション	T型12口	12回路	サバッチ 常設 G-8×12/MIF-8F×8						
第2 サスペンション	T型16口	8回路	サバッチ 常設 G-8×8/MIF-8F×6						
			総数	I	II	III	IV	球無	常設色 0/0/72/78
第1 キーライト	上下4色	4回路	22	6	6	5	5	5 ^F 4	PS150W
	中4色	4回路	28	7	7	7	7		作業灯 4
第2 キーライト		4回路	46	12	12	11	11	5 ^F 4	天反/回路/切換
アップベリソットライト	上下各	4回路	7灯4色 J-500W 常設色71/72/59/22						
下手 フォント	T型 8口	4回路	3台3色 常設 G-8×9						
上手 フォント	T型 8口	4回路	3台3色 常設 G-8×9						
シーリング	T型16口	8回路	6台3色/4台1色 常設 G-8×10/CI-8×12						

			移動用	常設用	
スポットライト	松村電機 G-8	EG-1000W	8	20	
	" MIS-8F	JP-1000WC		14	
	" CI-8H	JP-1000WC		12	
	" CI-6H	JP-500WC	12	6	
	" FI-6H	JP-500WC	12		
バーライト	" PL-10	SB6VN 500W	6		
	" "	SB6N 1000W	6		
	" "	SB6M 1000W	6		
エリスナイダルスポットライト	" MIP-6Z	JD-1000WC	2		
	" MIP-6ZS	JD-1000WC	2		
プロジェクタースポットライト	" PIS	JCD-1000WC	2		
ストリップライト	" SLI	JD-100W	4		12灯3回路 (LH調中)
スポット	" SPOX-II	JD-200W	2		
ストロボ	" MSE	MSE-150W	1		1灯用
フロアスポットライト	XEBEX 2003SR		1		

フェスクマシ	松村電機 MDE	2	雨/雪/曇	数量
先玉	松村電機 MOL-Z	2		スタンド 20
ミラーボール	松村電機 MB-S	1	300φ	ベース 16
				ハンガー
				ロングハンガー 10

	1M	2M	5M	10M	20M	備考		1M	2M	5M	10M	備考
A-A			2				A-TT	5				
C-C			2	4	2		C-TT					
A-T		25					T-TT	25				
C-T		1					T-斬	12				
T-T			27	20			斬-T	10				