

BX止水板 ラクセット【特許取得済】

【資料4】

開口部に金具で固定するだけ！
簡単設置が可能な浸水対策。



設置後の出入りも可能です。

特長

1 らくらく簡単・スピード設置

1人でも約2分の簡単取付なので、急な大雨でも素早く設置可能です。

3 工事不要で導入可能 ※1

設置に伴う工事が不要なので、新設、既設を問わず工事コストを抑えることができ、お手元に届いたその日からご使用いただけます。

5 漏水量20ℓ/(h・㎡)以下の高い止水性能 ※2

水かさが増すと水圧で建物とラクセットが密着し、高い止水性能を発揮します。

2 様々な開口部に取り付けが可能

フロントのある開口部、ドアのある開口部、仕切りのない開口部など様々な場所に工事不要で設置が可能です。

4 設置後も扉の開閉が可能

設置後もまたいで出入りが出来るので、非常時でも閉めることのできない店舗や、出入口が1箇所しかない店舗に最適です。

※1 設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合がありますので、弊社営業員までご相談ください。

※2 止水性能は実験値であり保証値ではありません。

仕様

パネル材質	アルミニウム押出型材
設置可能範囲	開口W600~2,500mm H350・475・600mm 連装用中柱のご使用で2,500mm以上にも対応可能
止水高さ	350・475・600mm
止水性能 ※3	20ℓ/(h・㎡)以下
止水板重量	最大サイズ約20kg(約14kg/㎡)
パネル厚	26.4mm
中柱本体	一般構造用角形鋼管 焼付塗装:白 約11kg以下

※3 止水性能は実験値であり保証値ではありません。設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。本製品は完全止水製品ではありません。

※ お手入れ後、できるだけ高温・多湿・日射を避け、保管してください。その際、上に物を載せないでください。

※ 止水ゴムは、2年に1回を目安として交換をお願いします。