

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B1:

緯度 35 21 27.4208 X - 71 171.322
経度 139 22 34.1727 Y - 41 548.202
真北方向角 0 15 52.4 H 6.716

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B2		169 13 19.7	56.510	
③ 3N0.21		259 06 02.2	94.204	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B2

緯度 35 21 25.6211 X m - 71 226.830
経度 139 22 34.6014 Y - 41 537.636
真北方向角 0 15 52.2 H m 6.409

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B3		171 56 08.3	m 50.031	
④ B1		349 13 19.7	56.510	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B3.:

緯度 35 21 24.0149≡ X m - 71 276.362≡
経度 139 22 34.8885≡ Y - 41 530.618≡

真北方向角 0 15 52.0≡ H m 6.330≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B4		173 00 59.4≡	m 49.928≡	
④ B2		351 56 08.3≡	50.031≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B4..

緯度 35 21 22.4078 ≡ X - 71 325.916 ≡^m

経度 139 22 35.1379 ≡ Y - 41 524.548 ≡

真北方向角 0 15 51.8 ≡ H 5.954 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B7		92 14 41.4 ≡	61.133 ≡ ^m		
④ B5		176 41 24.6 ≡	47.460 ≡		
④ B3		353 00 59.4 ≡	49.928 ≡		
埋標型式	地上,			標識番号	金属板,
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B5.:

緯度 35 21 20.8708 ≡ X - 71 373.292 ≡^m

経度 139 22 35.2551 ≡ Y - 41 521.808 ≡

真北方向角 0 15 51.7 ≡ H 6.122 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B6	209 25 34.0 ≡	66.117 ≡ ^m	
④ B4	356 41 24.6 ≡	47.460 ≡	
埋標型式 地上		標識番号 金属鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B6 :

緯度 35 21 18.9974 ≡ X - 71 430.875 ≡

経度 139 22 33.9791 ≡ Y - 41 554.289 ≡

真北方向角 0 15 52.5 ≡ H 5.801 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B5	29 25 33.9 ≡	66.117 ≡	
③ 3N0.17	91 24 57.1 ≡	43.756 ≡	
④ B38	165 14 36.7 ≡	35.821 ≡	
埋標型式	地上	標識番号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡			

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B7

緯度 35 21 22.3392 X - 71 328.310
経度 139 22 37.5579 Y - 41 463.466
真北方向角 0 15 50.4 H 6.299

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B8		169 57 24.6	35.001	
④ B4		272 14 41.4	61.133	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B8.1

緯度 35 21 21.2218≡ X - 71 362.772≡
経度 139 22 37.8059≡ Y - 41 457.363≡
真北方向角 0 15 50.3≡ H 6.327≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B9		197 42 58.0≡	24.550≡	
④ B7		349 57 24.6≡	35.001≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B9 ≡

緯度 35 21 20.4619 ≡ X - 71 386.156 ≡^m

経度 139 22 37.5143 ≡ Y - 41 464.833 ≡

真北方向角 0 15 50.4 ≡ H 6.198 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B8		17 42 58.0 ≡	24.550 ≡ ^m		
④ B10		163 04 00.6 ≡	39.539 ≡		
埋標型式	地上		標識番号	金属板	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B10

緯度 35 21 19.2363 X - 71 423.978
経度 139 22 37.9773 Y - 41 453.318
真北方向角 0 15 50.2 H 6.293

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B37		88 28 13.7	43.176	
④ B45		149 50 21.3	48.712	
③ 3N0.17		262 03 52.1	57.790	
④ B9		343 04 00.6	39.539	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B11:

緯度 35 21 26.1470 ≡ X - 71 211.355 ≡^m

経度 139 22 40.8620 ≡ Y - 41 379.514 ≡

真北方向角 0 15 48.5 ≡ H 6.960 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B12		177 18 49.6 ≡	56.329 ≡ ^m	
③ 3NO.22		350 05 12.6 ≡	58.757 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B12

緯度 35 21 24.3216 X - 71 267.618 m
経度 139 22 40.9768 Y - 41 376.875
真北方向角 0 15 48.5 H 6.796 m

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B21		99 11 58.4	44.915 m	
④ B13		165 58 37.2	63.182	
④ B11		357 18 49.6	56.329	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B13.:

緯度 35 21 22.3349 ≡ X m - 71 328.912 ≡

経度 139 22 41.5943 ≡ Y - 41 361.566 ≡

真北方向角 0 15 48.1 ≡ H m 6.444 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B14		183 42 50.5 ≡	m 50.400 ≡	
④ B12		345 58 37.2 ≡	63.182 ≡	
埋標型式	地上..		標識番号	金属板..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B14 :

緯度 35 21 20.7025 X - 71 379.202
経度 139 22 41.4742 Y - 41 364.831
真北方向角 0 15 48.1 H 6.277

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B13		3 42 50.5	50.400	
② 2N0.33		168 07 21.8	41.850	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B15

緯度 35 21 28.0691 X - 71 153.256
経度 139 22 50.6603 Y - 41 131.885
真北方向角 0 15 42.9 H 6.726

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.23	8 49 47.0	61.025	
④	B28	216 59 15.0	32.875	
④	B16	252 19 01.6	29.043	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B16 ≡

緯度 35 21 27.7788 ≡ X - 71 162.077 ≡^m

経度 139 22 49.5659 ≡ Y - 41 159.554 ≡

真北方向角 0 15 43.5 ≡ H 6.525 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B15		72 19 01.6 ≡	29.043 ≡ ^m	
④ B17		222 09 40.2 ≡	36.103 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B17.:

緯度 35 21 26.9068 ≡ X - 71 188.836 ≡^m

経度 139 22 48.6109 ≡ Y - 41 183.785 ≡

真北方向角 0 15 44.1 ≡ H 6.451 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B16		42 09 40.2 ≡	36.103 ≡ ^m	
④ B18		231 37 13.3 ≡	53.149 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B18

緯度 35 21 25.8299 X - 71 221.832
経度 139 22 46.9667 Y - 41 225.446
真北方向角 0 15 45.0 H 6.606

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B17		51 37 13.3	53.149	
④ B22		148 29 35.7	40.795	
④ B19		219 48 13.2	46.558	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B19

緯度 35 21 24.6649 X - 71 257.597
経度 139 22 45.7927 Y - 41 255.249
真北方向角 0 15 45.7 H 6.549

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	B18	39 48 13.2	46.558	
④	B25	178 23 49.4	45.106	
④	B20	246 09 17.5	41.961	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B20

緯度 35 21 24.1088 X m - 71 274.559

経度 139 22 44.2756 Y - 41 293.625

真北方向角 0 15 46.5 H m 6.559

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B19		66 09 17.5	m 41.961		
④ B21		269 38 55.3	38.920		
埋標型式	地上		標識番号	金属鎮	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B21. ≡

緯度 35 21 24.0952 ≡ X - 71 274.798 ≡
経度 139 22 42.7342 ≡ Y - 41 332.541 ≡
真北方向角 0 15 47.4 ≡ H 6.660 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B20		89 38 55.3 ≡	38.920 ≡	
④ B12		279 11 58.4 ≡	44.915 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B22

緯度
経度

35 21 24.7045
139 22 47.8174

真北方向角

0 15 44.5

X
Y
H

- 71 256.611
- 41 204.129
6.714

柱石長
縮尺係数

0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B23		188 00 18.3	32.133	
④ B18		328 29 35.7	40.795	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 9)

4 級基準点 () B23

緯 度 35 21 23.6714 X - 71 288.428
経 度 139 22 47.6459 Y - 41 208.603
真北方向角 0 15 44.6 H 6.720

柱石長
縮尺係数 0.999921

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B22		8 00 18.3	32.133	
④ B24		170 59 10.1	38.988	
埋 標 型 式	地上,		標 識 番 号	金属鉋,

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B24 ≡

緯度 35 21 22.4228 ≡ X - 71 326.932 ≡
 経度 139 22 47.8949 ≡ Y - 41 202.495 ≡

真北方向角 0 15 44.4 ≡ H 6.690 ≡

柱石長
 縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B26		265 11 59.9 ≡	50.827 ≡		
④ B23		350 59 10.0 ≡	38.988 ≡		
埋標型式	地上			標識番号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B25.1

緯度 35 21 23.2021 ≡ X - 71 302.682 ≡^m

経度 139 22 45.8508 ≡ Y - 41 253.987 ≡

真北方向角 0 15 45.6 ≡ H 6.484 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B26		178 17 55.1 ≡	28.518 ≡ ^m		
④ B19		358 23 49.3 ≡	45.106 ≡		
埋標型式	地上 ..			標識番号	金属鋳 ..
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B26.:

緯度 35 21 22.2773 ≡ X - 71 331.184 ≡^m

経度 139 22 45.8896 ≡ Y - 41 253.140 ≡

真北方向角 0 15 45.6 ≡ H 6.401 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B24		85 11 59.9 ≡	50.827 ≡ ^m	
④ B27		179 13 50.9 ≡	46.290 ≡	
④ B25		358 17 55.1 ≡	28.518 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B27.:

緯度
経度

35 21 20.7755
139 22 45.9226

真北方向角

0 15 45.6

X
Y
H

- 71 377.467
- 41 252.519
6.183

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B35		179 46 16.0	47.915	
④ B26		359 13 50.8	46.290	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B28:

緯度 35 21 27.2141 ≡

X - 71 179.513 ≡

経度 139 22 49.8817 ≡

Y - 41 151.663 ≡

真北方向角 0 15 43.3 ≡

H 6.653 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B15		36 59 15.0 ≡	32.875 ≡		
④ B29		189 37 55.7 ≡	57.634 ≡		
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B29 ≡

緯 度 35 21 25.3690 ≡ X m - 71 236.330 ≡
経 度 139 22 49.5100 ≡ Y - 41 161.306 ≡
真北方向角 0 15 43.5 ≡ H m 6.549 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B28		9 37 55.7 ≡	m 57.634 ≡	
④ B30		188 34 44.9 ≡	55.246 ≡	
埋 標 型 式	地上		標 識 番 号	金属錕

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B30 ≡

緯度 35 21 23.5952 ≡ X - 71 290.954 ≡
経度 139 22 49.1935 ≡ Y - 41 169.546 ≡

真北方向角 0 15 43.7 ≡ H 6.468 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B29	8 34 44.9 ≡	55.246 ≡	
④ B31	184 43 59.7 ≡	38.134 ≡	
埋標型式	地上	標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B31

緯度 35 21 22.3616 X - 71 328.955
経度 139 22 49.0757 Y - 41 172.693
真北方向角 0 15 43.8 H 6.399

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B30		4 43 59.7	38.134	
④ B32		183 48 04.3	43.513	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B32 ..

緯 度 35 21 20.9524≡ X - 71 372.370≡
 経 度 139 22 48.9693≡ Y - 41 175.577≡

真北方向角 0 15 43.8 ≡ H 6.325 ≡

柱石長
 縮尺係数 0.999921≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
④ B31	④ B33	3 48 04.3 ≡	43.513≡		
		168 14 23.0 ≡	50.379≡		
埋 標 型 式	地上 ..			標 識 番 号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡					

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B33

緯度

35 21 19.3535

X

- 71 421.687

経度

139 22 49.3850

Y

- 41 165.310

真北方向角

0 15 43.6

H

6.072

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
③	3N0.16	74 04 48.4	25.561		
④	B56	201 30 06.0	44.515		
④	B34	267 57 33.8	44.713		
④	B32	348 14 23.0	50.379		
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B34 . .

緯度

35 21 19.2953 ≡

X

- 71 423.279 ≡

経度

139 22 47.6154 ≡

Y

- 41 209.991 ≡

真北方向角

0 15 44.6 ≡

H

6.176 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B33		87 57 33.8 ≡	44.713 ≡		
④ B35		267 09 43.0 ≡	42.391 ≡		
埋標型式	地上 .			標識番号	金属鋳 .
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B35

緯度 35 21 19.2209 X - 71 425.378 m

経度 139 22 45.9388 Y - 41 252.327

真北方向角 0 15 45.6 H 6.190 m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B34		87 09 43.0	42.391 m		
④ B36		268 19 19.8	51.061		
④ B27		359 46 16.0	47.915		
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B36 . .

緯度 35 21 19.1647≡ X - 71 426.872≡
経度 139 22 43.9176≡ Y - 41 303.362≡
真北方向角 0 15 46.7≡ H 6.311≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B35		88 19 19.8≡	51.061≡	
② 2N0.33		277 14 42.3≡	53.285≡	
埋標型式	地上,		標識番号	金属鉋,

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基 準 点 成 果 表

(座標系 9) 

4級基準点 () B37:

緯 度	35 21 19.2801	X	- 71 422.826
經 度	139 22 39.6866	Y	- 41 410.161

真北方向角	0 15 49.2	H	6.104
-------	-----------	---	-------

柱石長

縮尺係数 0.999921 $\frac{1}{1000000}$

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
②	2N0.33	87 09 48.0		54.013		
④	B10	268 28 13.7		43.176		
埋標型式	地上			標識番号	金属鉋	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B38:

緯度 35 21 17.8748≡ X - 71 465.511≡
経度 139 22 34.3468≡ Y - 41 545.166≡

真北方向角 0 15 52.3≡ H 5.857≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B39	194 21 01.2≡	48.096≡ ^m	
④ B6	345 14 36.7≡	35.821≡	
埋標型式 地上..		標識番号 金属鉋..	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B39. . .

緯度 35 21 16.3611 ≡ X - 71 512.103 ≡
経度 139 22 33.8832 ≡ Y - 41 557.085 ≡
真北方向角 0 15 52.5 ≡ H 5.954 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	B38	14 21 01.2 ≡	48.096 ≡	
③	H23-A1	159 42 28.5 ≡	49.312 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B40.:

緯度 35 21 13.6298 ≡ X - 71 596.343 ≡
経度 139 22 34.5044 ≡ Y - 41 541.791 ≡
真北方向角 0 15 52.1 ≡ H 5.713 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	H23-A1	2 43 15.8 ≡	38.038 ≡	
④	B41	189 04 04.8 ≡	49.833 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B41 :

緯度 35 21 12.0318 ≡ X - 71 645.550 ≡
経度 139 22 34.2023 ≡ Y - 41 549.644 ≡
真北方向角 0 15 52.3 ≡ H 5.572 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B40		9 04 04.7 ≡	49.833 ≡	
④ B42		203 32 20.8 ≡	59.063 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属板 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B42

緯度	35 21 10.2713	X	- 71 699.694
経度	139 22 33.2780	Y	- 41 573.231
真北方向角	0 15 52.8	H	5.507

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④	B41	23 32 20.7	59.063		
③	3N0.8	94 48 39.1	28.784		
④	B67	147 16 25.0	24.589		
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B43 ≡

緯度 35 21 14.6291 ≡ X - 71 565.725 ≡
経度 139 22 36.0062 ≡ Y - 41 503.736 ≡

真北方向角 0 15 51.3 ≡ H 6.020 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B44		101 10 32.7 ≡	33.942 ≡		
③ H23-A1		281 29 52.7 ≡	36.995 ≡		
埋標型式	地上			標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B44.1

緯度 35 21 14.4206 ≡ X - 71 572.303 ≡
経度 139 22 37.3262 ≡ Y - 41 470.440 ≡
真北方向角 0 15 50.5 ≡ H 5.904 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B47		67 30 49.8 ≡	50.040 ≡	
④ B43		281 10 32.7 ≡	33.942 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B45 :

緯度 35 21 17.8733 ≡ X - 71 466.092 ≡^m

経度 139 22 38.9544 ≡ Y - 41 428.845 ≡

真北方向角 0 15 49.6 ≡ H 6.034 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B46		169 08 38.0 ≡	48.680 ≡ ^m	
④ B10		329 50 21.3 ≡	48.712 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属板 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B46 ≡

緯度 35 21 16.3234 ≡ X m - 71 513.897 ≡
経度 139 22 39.3262 ≡ Y m - 41 419.678 ≡
真北方向角 0 15 49.4 ≡ H m 6.294 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B47		186 34 54.6 ≡	m 39.533 ≡		
④ B45		349 08 38.0 ≡	48.680 ≡		
埋標型式	地上 ..			標識番号	金属鉋 ..
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B47

緯度 35 21 15.0485 X - 71 553.166
経度 139 22 39.1539 Y - 41 424.209

真北方向角 0 15 49.5 H 6.342

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B46		6 34 54.6	39.533		
④ B48		166 00 59.3	43.340		
④ B44		247 30 49.8	50.040		
埋標型式	地上			標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B48

緯度 35 21 13.6854 X m - 71 595.219
経度 139 22 39.5764 Y - 41 413.736
真北方向角 0 15 49.2 H m 6.023

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	H23-A2	96 19 54.5	m 55.371	
④	B49	146 52 54.0	47.795	
④	B47	346 00 59.3	43.340	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋲
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』				

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B49.1

緯度 35 21 12.3904≡ X - 71 635.246≡
経度 139 22 40.6179≡ Y - 41 387.625≡

真北方向角 0 15 48.6≡ H 5.671≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B50		138 01 13.6≡	49.326≡		
④ B48		326 52 54.0≡	47.795≡		
埋標型式	地上			標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B50 ≡

緯度 35 21 11.2056 ≡ X - 71 671.911 ≡
経度 139 22 41.9313 ≡ Y - 41 354.635 ≡

真北方向角 0 15 47.8 ≡ H 5.748 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ B51		122 54 03.9 ≡		62.159 ≡		
④ B49		318 01 13.6 ≡		49.326 ≡		
埋標型式	地上 ..			標識番号	金属鉋 ..	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B51.:

緯度 35 21 10.1178 ≡ X - 71 705.673 ≡
経度 139 22 44.0044 ≡ Y - 41 302.450 ≡
真北方向角 0 15 46.6 ≡ H 6.348 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.6	178 58 00.7 ≡	45.604 ≡	
④	B50	302 54 03.9 ≡	62.159 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鎮
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡				

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B52 ≡

緯度 35 21 13.8519 ≡ X - 71 590.613 ≡
経度 139 22 44.1042 ≡ Y - 41 299.404 ≡
真北方向角 0 15 46.6 ≡ H 5.890 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	B53	89 22 42.1 ≡	45.917 ≡	
③	H23-A2	259 45 38.3 ≡	60.268 ≡	
埋標型式	地上..		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B53.:

緯度 35 21 13.8749≡ X m - 71 590.114≡
経度 139 22 45.9225≡ Y m - 41 253.494≡
真北方向角 0 15 45.5≡ H m 6.153≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	B59	102 31 49.5≡	m 63.183≡	
④	B54	181 08 38.2≡	46.940≡	
④	B52	269 22 42.1≡	45.917≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鎮

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B54 :

緯度 35 21 12.3520 ≡ X m - 71 637.041 ≡
経度 139 22 45.8940 ≡ Y m - 41 254.431 ≡
真北方向角 0 15 45.5 ≡ H m 6.362 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B53		1 08 38.1 ≡	m 46.940 ≡	
④ B55		178 51 18.9 ≡	58.504 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B55 : ≡

緯度 35 21 10.4543 ≡ X - 71 695.528 ≡
 経度 139 22 45.9509 ≡ Y - 41 253.263 ≡

真北方向角 0 15 45.5 ≡ H 6.196 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B77		177 30 16.5 ≡	62.255 ≡	
④ B54		358 51 18.9 ≡	58.504 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B56

緯度 35 21 18.0072 X - 71 463.101
経度 139 22 48.7462 Y - 41 181.625
真北方向角 0 15 43.9 H 6.193

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B33		21 30 06.0	44.515		
④ B57		183 46 43.2	47.131		
埋標型式	地上		標識番号	金属板	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B58.:

緯度 35 21 15.1753≡ X - 71 550.346≡
経度 139 22 48.5321≡ Y - 41 187.429≡
真北方向角 0 15 44.0≡ H 6.039≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B57		3 50 19.1≡	40.314≡	
④ B59		184 41 40.8≡	53.660≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡				

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B59.:

緯度 35 21 13.4393 ≡ X - 71 603.821 ≡
経度 139 22 48.3679 ≡ Y - 41 191.821 ≡
真北方向角 0 15 44.1 ≡ H 5.741 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ B58		4 41 40.8 ≡		53.660 ≡		
④ B60		182 28 41.6 ≡		35.878 ≡		
④ B53		282 31 49.5 ≡		63.183 ≡		
埋標型式	地上 ..			標識番号	金属鉋 ..	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B60 :

緯度 35 21 12.2760 ≡ X - 71 639.663 ≡^m

経度 139 22 48.3129 ≡ Y - 41 193.372 ≡

真北方向角 0 15 44.1 ≡ H 5.911 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B59	2 28 41.6 ≡	35.878 ≡ ^m	
④ B61	183 46 49.4 ≡	55.270 ≡	
埋標型式	地上..	標識番号	金属鉋..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B61

緯度 35 21 10.4860 X m - 71 694.808

経度 139 22 48.1786 Y - 41 197.016

真北方向角 0 15 44.2 H m 5.769

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B60		3 46 49.4	m 55.270	
④ B64		89 25 52.5	53.349	
④ B62		183 47 07.3	40.242	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B62 :

緯度 35 21 09.1827 ≡ X - 71 734.960 ≡
経度 139 22 48.0807 ≡ Y - 41 199.672 ≡

真北方向角 0 15 44.3 ≡ H 5.732 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B61		3 47 07.3 ≡	40.242 ≡	
④ B63		188 00 20.3 ≡	35.084 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B63 :

緯度 35 21 08.0547 X - 71 769.699 m
経度 139 22 47.8934 Y - 41 204.558 m
真北方向角 0 15 44.4 H 5.359 m

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B62		8 00 20.3	35.084 m	
④ B79		177 24 46.4	42.322	
④ B77		284 35 57.2	47.532	
埋標型式	地上		標識番号	金属鎮
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』				

基 準 点 成 果 表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B64.

緯 度 35 21 10.5111 $\equiv$ X ^m - 71 694.279 $\equiv$

經 度 139 22 50.2914 ≡ Y - 41 143.674 ≡

真北方向角	0 15 43.0	H	5.712
-------	-----------	---	-------

柱石長

縮尺係数 $0.999921 \equiv$

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ B65		92 17 40.0		50.111		
④ B61		269 25 52.5		53.349		
埋標型式	地上..			標識番号	金属鉋.	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B65 ≡

緯度 35 21 10.4534 ≡ X m - 71 696.285 ≡
経度 139 22 52.2748 ≡ Y m - 41 093.606 ≡
真北方向角 0 15 41.8 ≡ H m 5.735 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B66		84 46 56.8 ≡	m 44.137 ≡	
④ B64		272 17 40.0 ≡	50.111 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B66 :

緯度 35 21 10.5902 ≡ X - 71 692.271 ≡^m

経度 139 22 54.0150 ≡ Y - 41 049.656 ≡

真北方向角 0 15 40.8 ≡ H 5.383 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.7	91 07 38.7 ≡	57.257 ≡ ^m	
④	B65	264 46 56.8 ≡	44.137 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡				

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B67.:

緯度 35 21 09.6021≡ X - 71 720.378^m≡
経度 139 22 33.8083≡ Y - 41 559.938≡
真北方向角 0 15 52.5≡ H 5.471^m≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B68		185 53 03.8≡	25.566 ^m ≡	
④ B42		327 16 25.0≡	24.589≡	
埋標型式	地上、		標識番号	金属板、

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B68 ≡

緯度 35 21 08.7765≡ X - 71 745.808≡^m

経度 139 22 33.7091≡ Y - 41 562.559≡

真北方向角 0 15 52.6≡ H 5.399≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B67	5 53 03.8≡	25.566≡ ^m	
③ R6-A1	186 00 03.7≡	52.906≡	
埋標型式 地上 ≡		標識番号 金属鋳 ≡	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B69 ≡

緯度 35 21 09.7890 ≡ X - 71 714.986 ≡^m

経度 139 22 36.9573 ≡ Y - 41 480.411 ≡

真北方向角 0 15 50.7 ≡ H 5.724 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B70		189 21 19.4 ≡	42.885 ≡ ^m		
③ 3N0.8		281 21 10.6 ≡	65.424 ≡		
埋標型式	地上			標識番号	金属板
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9)≡

4級基準点 () B70.:

緯度 35 21 08.4150≡ X m - 71 757.297≡
経度 139 22 36.6889≡ Y m - 41 487.382≡
真北方向角 0 15 50.8≡ H m 7.188≡

柱石長
縮尺係数 0.999921≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B69		9 21 19.4≡	m 42.885≡	
④ B71		169 33 38.0≡	32.054≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B71 :

緯度 35 21 07.3930 ≡ X m - 71 788.818 ≡
経度 139 22 36.9247 ≡ Y - 41 481.574 ≡
真北方向角 0 15 50.7 ≡ H m 6.771 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B82		172 32 01.0 ≡	m 36.372 ≡	
④ B70		349 33 38.0 ≡	32.054 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B72

緯度 35 21 08.6662 X - 71 750.191
経度 139 22 42.1695 Y - 41 348.981
真北方向角 0 15 47.7 H 5.904

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.6	91 17 59.9	47.369	
④	B75	190 34 43.7	33.708	
④	B73	284 15 37.5	14.996	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉚

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B73.:

緯度 35 21 08.7839 ≡ X m - 71 746.498 ≡

経度 139 22 41.5932 ≡ Y - 41 363.514 ≡

真北方向角 0 15 48.0 ≡ H m 5.302 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B72	104 15 37.5 ≡	m 14.996 ≡	
④ B74	199 51 02.5 ≡	52.543 ≡	
埋標型式 地上		標識番号 金属板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B74.1

緯 度 35 21 07.1776 ≡ X - 71 795.915 ≡ m

経 度 139 22 40.8955 ≡ Y - 41 381.355 ≡

真北方向角 0 15 48.4 ≡ H 6.671 ≡ m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B73	19 51 02.5 ≡	52.543 ≡ m	
④ B83	228 45 56.2 ≡	47.310 ≡	
埋標型式	地上 ..	標識番号	金属鋳 ..
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡			

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B75 :

緯度 35 21 07.5901 ≡ X - 71 783.324 ≡^m

経度 139 22 41.9304 ≡ Y - 41 355.169 ≡

真北方向角 0 15 47.8 ≡ H 6.017 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B72		10 34 43.7 ≡	33.708 ≡ ^m	
④ B76		178 59 25.6 ≡	39.504 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡ 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡				

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B76.:

緯度 35 21 06.3086 ≡ X - 71 822.819 ≡^m

経度 139 22 41.9652 ≡ Y - 41 354.473 ≡

真北方向角 0 15 47.8 ≡ H 5.883 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
② 2N0.35		167 45 08.0 ≡	26.093 ≡ ^m	
④ B75		358 59 25.6 ≡	39.504 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡				

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B77

緯度 35 21 08.4366 X - 71 757.719
経度 139 22 46.0695 Y - 41 250.552

真北方向角 0 15 45.4 H 5.532

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B63	104 35 57.2	47.532	
④ B78	175 15 36.7	67.142	
③ 3N0.6	277 12 02.9	51.486	
④ B55	357 30 16.5	62.255	
埋標型式 地上		標識番号 金属鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B78.1

緯度 35 21 06.2663 ≡ X - 71 824.626 ≡
経度 139 22 46.3014 ≡ Y - 41 245.005 ≡
真北方向角 0 15 45.3 ≡ H 5.731 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B97		179 52 34.2 ≡	37.598 ≡	
④ B77		355 15 36.7 ≡	67.142 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B79 :

緯度 35 21 06.6831 ≡ X - 71 811.974 ≡
経度 139 22 47.9768 ≡ Y - 41 202.648 ≡
真北方向角 0 15 44.3 ≡ H 5.312 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B80		184 03 17.0 ≡	47.755 ≡	
④ B63		357 24 46.4 ≡	42.322 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B80.:

緯度 35 21 05.1370 ≡ X - 71 859.606 ≡^m

経度 139 22 47.8517 ≡ Y - 41 206.024 ≡

真北方向角 0 15 44.4 ≡ H 5.447 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B79		4 03 16.9 ≡	47.755 ≡ ^m	
④ B99		184 39 12.5 ≡	50.785 ≡	
埋標型式	地上..		標識番号	金属鋳..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B81:

緯度 35 21 06.8753 ≡ X - 71 804.538 ≡^m

経度 139 22 34.9206 ≡ Y - 41 532.245 ≡

真北方向角 0 15 51.9 ≡ H 5.749 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B82		110 09 44.7 ≡	59.018 ≡ ^m	
③ R6-A1		279 41 11.3 ≡	36.366 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B82 :

緯 度 35 21 06.2235 ≡ X m - 71 824.879 ≡
経 度 139 22 37.1184 ≡ Y - 41 476.848 ≡
真北方向角 0 15 50.6 ≡ H m 5.819 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B83		92 07 10.3 ≡	m 59.964 ≡	
④ B81		290 09 44.7 ≡	59.018 ≡	
④ B71		352 32 01.0 ≡	36.372 ≡	
埋 標 型 式	地上 :		標 識 番 号	金属鋳 :

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B83 :

緯度 35 21 06.1605 X m - 71 827.097
経度 139 22 39.4921 Y - 41 416.930
真北方向角 0 15 49.2 H m 5.878

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B74		48 45 56.2	m 47.310	
② 2N0.35		107 19 56.5	71.232	
④ B82		272 07 10.3	59.964	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B84 ≡

緯 度 35 21 05.6360 ≡ X - 71 842.538 ≡
経 度 139 22 33.2830 ≡ Y - 41 573.764 ≡
真北方向角 0 15 52.8 ≡ H 5.231 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
③ R6-A1		7 19 40.9 ≡	44.484 ≡	
④ B85		187 32 11.4 ≡	39.970 ≡	
埋 標 型 式	地上		標 識 番 号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B85 :

緯 度 35 21 04.3494 ≡ X m - 71 882.159 ≡
経 度 139 22 33.0826 ≡ Y - 41 579.006 ≡
真北方向角 0 15 52.9 ≡ H m 5.121 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B84		7 32 11.4 ≡	m 39.970 ≡	
④ B86		210 49 07.2 ≡	27.374 ≡	
埋 標 型 式	地上 ,		標 識 番 号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B86 ≡

緯度 35 21 03.5845 ≡ X - 71 905.666 ≡^m

経度 139 22 32.5315 ≡ Y - 41 593.029 ≡

真北方向角 0 15 53.2 ≡ H 4.959 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B85	30 49 07.2 ≡	27.374 ≡ ^m	
④ B88	87 03 37.5 ≡	35.139 ≡	
④ B87	165 10 19.1 ≡	42.229 ≡	
埋標型式 地上		標識番号 金属鉋	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B87...

緯度 35 21 02.2616 X - 71 946.485
経度 139 22 32.9670 Y - 41 582.222
真北方向角 0 15 53.0 H 4.962

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.2	201 17 01.6	26.652	
④	B86	345 10 19.1	42.229	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B88.1

緯度 35 21 03.6483 ≡ X - 71 903.864 ≡
経度 139 22 33.9210 ≡ Y - 41 557.938 ≡
真北方向角 0 15 52.4 ≡ H 5.050 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B89		115 36 11.0 ≡	39.075 ≡	
④ B86		267 03 37.5 ≡	35.139 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B89.:

緯度
経度

35 21 03.1056
139 22 35.3198

真北方向角

0 15 51.6

X
Y
H

- 71 920.749
- 41 522.702
5.248

m
m

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B90		100 40 07.5	37.799	
④ B88		295 36 11.0	39.075	
埋標型式	地上		標識番号	金属鎮

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B90 ≡

緯度 35 21 02.8841 ≡ X - 71 927.746 ≡

経度 139 22 36.7922 ≡ Y - 41 485.559 ≡

真北方向角 0 15 50.7 ≡ H 5.387 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B91	78 12 15.7 ≡	40.000 ≡	
④ B89	280 40 07.5 ≡	37.799 ≡	
埋標型式 地上 ..		標識番号 金属鉋 ..	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B91

緯度 35 21 03.1553 X - 71 919.570 m

経度 139 22 38.3415 Y - 41 446.407

真北方向角 0 15 49.8 H 5.298 m

柱石長

縮尺係数 0.999921

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B92	91 32 36.7	51.345 m	
④ B90	258 12 15.7	40.000	
埋標型式	地上	標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B92 ≡

緯度 35 21 03.1181 ≡ X - 71 920.953 ≡
経度 139 22 40.3745 ≡ Y - 41 395.084 ≡
真北方向角 0 15 48.7 ≡ H 5.443 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B93		97 41 58.4 ≡	50.141 ≡	
④ B91		271 32 36.7 ≡	51.345 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B93

緯度 35 21 02.9075 X - 71 927.670 m
経度 139 22 42.3437 Y - 41 345.399 m
真北方向角 0 15 47.5 H 5.553 m

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④	B94	92 30 24.8	54.561 m		
④	B92	277 41 58.4	50.141		
④	B95	358 33 56.7	61.131		
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 9) ≡

4 級基準点 () B94 ≡

緯 度 35 21 02.8382 ≡ X m - 71 930.056 ≡
経 度 139 22 44.5029 ≡ Y m - 41 290.894 ≡
真北方向角 0 15 46.3 ≡ H m 5.418 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B98		72 42 43.7 ≡	m 48.887 ≡	
④ B93		272 30 24.8 ≡	54.561 ≡	
埋 標 型 式	地上		標 識 番 号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B95

緯度	35 21 04.8903	X	- 71 866.562
経度	139 22 42.2720	Y	- 41 346.929
真北方向角	0 15 47.6	H	5.778

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④	B96	82 52 55.3	53.268		
④	B93	178 33 56.8	61.131		
②	2N0.35	353 42 56.9	18.358		
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 9) ≡

4 級基準点 () B96 ≡

緯 度 35 21 05.1123 ≡ X m - 71 859.962 ≡
経 度 139 22 44.3642 ≡ Y - 41 294.076 ≡
真北方向角 0 15 46.4 ≡ H m 5.740 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B97		92 37 50.9 ≡	m 49.208 ≡	
④ B95		262 52 55.3 ≡	53.268 ≡	
埋 標 型 式	地上		標 識 番 号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B97 :

緯度 35 21 05.0463 ≡ X - 71 862.221 ≡
経度 139 22 46.3114 ≡ Y - 41 244.923 ≡

真北方向角 0 15 45.2 ≡ H 5.614 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B98	179 14 36.8 ≡	53.317 ≡	
④ B96	272 37 50.9 ≡	49.208 ≡	
④ B78	359 52 34.2 ≡	37.598 ≡	
埋標型式 地上		標識番号 金属鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B98

緯度 35 21 03.3166 X - 71 915.529
経度 139 22 46.3490 Y - 41 244.220
真北方向角 0 15 45.2 H 5.573

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④	B99	81 08 37.2	34.489		
④	B94	252 42 43.7	48.887		
④	B97	359 14 36.8	53.317		
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』					

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B99

緯度 35 21 03.4939 X - 71 910.220 m
経度 139 22 47.6977 Y - 41 210.144 m
真北方向角 0 15 44.4 H 5.579 m

柱石長
縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B80		4 39 12.4	50.785 m	
④ B100		95 54 34.3	66.423	
④ B98		261 08 37.2	34.489	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B100:

緯度 35 21 03.2818 ≡ X - 71 917.058 ≡^m

経度 139 22 50.3156 ≡ Y - 41 144.080 ≡

真北方向角 0 15 42.9 ≡ H 5.791 ≡^m

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
④ B101		89 06 52.5 ≡	59.164 ≡ ^m		
④ B99		275 54 34.3 ≡	66.423 ≡		
埋標型式	地上		標識番号	金属板	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡					

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B101.:

緯度 35 21 03.3203 ≡ X m - 71 916.144 ≡
経度 139 22 52.6583 ≡ Y - 41 084.928 ≡
真北方向角 0 15 41.6 ≡ H m 5.387 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B102		98 33 40.5 ≡	m 30.919 ≡	
④ B100		269 06 52.5 ≡	59.164 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B102 :

緯度 35 21 03.1754 ≡ X - 71 920.746 ≡
経度 139 22 53.8701 ≡ Y - 41 054.356 ≡

真北方向角 0 15 40.9 ≡ H 5.229 ≡

柱石長

縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B103		83 48 12.0 ≡	31.479 ≡	
④ B101		278 33 40.5 ≡	30.919 ≡	
埋標型式	地上		標識番号	金属鉋

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡

基準点成果表

(座標系 9) ≡

4級基準点 () B103:

緯度 35 21 03.2903 ≡ X m - 71 917.349 ≡
経度 139 22 55.1089 ≡ Y - 41 023.064 ≡
真北方向角 0 15 40.1 ≡ H m 5.268 ≡

柱石長
縮尺係数 0.999921 ≡

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3N0.3	71 13 40.8 ≡	m 20.094 ≡	
④	B102	263 48 12.0 ≡	31.479 ≡	
埋標型式	地上 ..		標識番号	金属鉋 ..

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令6関公第126号」 ≡
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 ≡